

NATURALEZA

Recubrimiento incoloro en base solvente, formulado con resinas alcídicas modificadas con poliuretano.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate, Satinado y Brillante
Densidad:	0,90-0,95 grs/cm ³
Rendimiento teórico:	10-12 m ² /litro
Repintado:	8 horas mínimo
Diluyente:	Disolvente Sintético
Colores:	Incoloro

CARACTERÍSTICAS

- El Barniz Orde-Ur posee dos propiedades destacables, tiene un gran poder de penetración y una excelente brochabilidad.
- Proporciona acabados muy decorativos, de gran dureza y elasticidad, que lo convierten en un recubrimiento muy resistente al exterior y a la abrasión.
- Debido a sus acabados mate, satinado y brillante, permite diferentes terminaciones, muy decorativas a la par que protectoras.

CAMPOS DE APLICACIÓN

El Barniz Orde-Ur esta muy recomendado para proteger y decorar todo tipo de soportes de madera, tanto en interior como en exterior.

MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- La primera mano se aplicará diluyendo un 5-10% con nuestro *Disolvente Sintético*; para las manos posteriores no es necesaria la dilución.
- Para lograr una buena adherencia entre capa y capa no hay que dejar transcurrir más de 24 horas.

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 0,75 litros y 4 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04