

B06 Barniz Poliur. Antigraffiti 2 comp.

NATURALEZA

Barniz de dos componentes incoloro de naturaleza acrílico-poliuretano, en base solvente con aditivos especiales antigraffiti que evitan que se adhiera la suciedad y repele los posteriores pintados de tal modo que se facilita su posterior limpieza.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Brillante
Densidad:	0,90-1,00 grs/cm ³
Rendimiento teórico:	10-12 m ² /litro
Repintado:	8 horas mínimo
Diluyente:	Disolvente Poliuretano
Colores:	Incoloro

CARACTERÍSTICAS

- El Barniz Poliuretano 2/comp. proporciona acabados con muy buena adherencia, además de gran dureza y flexibilidad.
- Confiere al soporte acabados con una excelente resistencia a la abrasión y a los productos químicos, así como las pintadas graffiti y demás agresiones que pueden afectar al soporte.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Recomendado para la protección y decoración de todo tipo de superficies metálicas, hormigón, madera, etc... tanto en interior como en exterior creando una barrera que preserva la apariencia del sustrato y resulta fácil de mantener y limpiar.

B06 Barniz Poliur.

Antigraffiti 2 comp.

MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas.
- Mezclar los dos componentes en proporción 4:1 y homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- La primera mano se aplicara sin tratamiento antigraffiti cerrando el poro con barniz poliuretano normal, diluyendo un 10% con nuestro *Disolvente Poliuretano*, las manos posteriores se diluirá como máximo un 5%.
- Una vez esté el poro cerrado, se aplicará una única mano del barniz poliuretano antigraffiti y esta ya no es repintable.
- Para lograr una buena adherencia entre capa y capa no hay que dejar transcurrir más de 24 horas.

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de:

- | | |
|---------------|---------------------|
| Componente A: | 4 kilos y 12 kilos. |
| Componente B: | 1 kilo y 3 kilos. |

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04