

## **R02 Revestimiento**

### **Rugoso Or-3000**

#### **NATURALEZA**

Recubrimiento acuoso a base de resinas de terpolímeros vinílicos en dispersión y cargas de granulometría seleccionada.

#### **DATOS TÉCNICOS**

Acabado:	Pétreo Rugoso
Densidad:	1,60-1,80 grs/cm <sup>3</sup> (ligeras variaciones en función del color)
Rendimiento teórico:	1,5-3 m <sup>2</sup> /litro
Repintado:	3-4 horas
Diluyente:	Agua
Colores:	Blanco y n/cartas NCS y Fachadas

(\*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

#### **CARACTERÍSTICAS**

- El Revestimiento Rugoso Or-3000 deja acabados continuos de gran dureza y flexibilidad.
- Proporciona películas de muy buena adherencia y cubrición.
- Aporta al soporte una eficaz protección y un gran efecto decorativo, disponiendo de una amplia paleta de colores.

#### **CAMPOS DE APLICACIÓN**

En exterior esta muy recomendado para la rehabilitación de fachadas antiguas, para tapar desperfectos y pequeñas grietas.

En interior indicado para cajas de escalera, oficinas, colegios, etc...

## **R02 Revestimiento**

### **Rugoso Or-3000**

#### **MODO DE EMPLEO**

- Preparar la superficie a pintar con nuestro *Barniz Sellador*, previa limpieza para eliminar restos de suciedad y pinturas viejas.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- Su aplicación puede realizarse con rodillo de esponja de poro grueso (nº3), con rodillo de lana o con equipo air-less.
- No es aconsejable diluir la pintura para la aplicación.
- No aplicar por debajo de 5 °C.

#### **SEGURIDAD E HIGIENE**

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

#### **PRESENTACIÓN**

Se presenta en envases de 5 y 25 Kg.

Pinturas Ordesa, s.a.  
C/ Valle de Ordesa, 1,3  
50420.- Cadrete (Zaragoza)  
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04  
Fax. 976 12 68 04