

R16 Revestimiento

Hidrofugado

NATURALEZA

Recubrimiento anticarbonación en base a copolímeros acrílicos con aditivos siliconados hidrofugantes.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate
Densidad:	1,55-1,60 gr/cm ³
Rendimiento teórico:	8-10 m ² /litro
Repintado:	4-5 horas
Diluyente:	Agua
Colores:	Blanco y Fachadas

(*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

CARACTERÍSTICAS

- El Revestimiento Hidrofugado proporciona películas de gran blancura y cubrición, dejando acabados decorativos.
- Confiere al soporte impermeabilidad al agua a la vez que proporciona una buena permeabilidad al vapor de agua y al dióxido de carbono. Se puede aplicar sobre pinturas viejas, cal, pasta temple... sin necesidad de aplicar sellador.

CAMPOS DE APLICACIÓN

El Revestimiento Hidrofugado puede aplicarse sobre cualquier tipo de soporte. Esta indicado especialmente para la protección de soportes en interior y exterior, tanto nuevos como rehabilitados. Muy adecuado para patios de luces, garajes, naves...

R16 Revestimiento

Hidrofugado

MODO DE EMPLEO

- La superficie a pintar debe estar exenta de polvo, grasa y desconches de pinturas viejas; para eliminar las capas sueltas, calcinadas y mal adheridas efectuar un lijado o cepillado
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- La primera mano se aplicara diluyendo un 15-20% con agua; una vez seca aplicar la segunda mano diluyendo un 5-10%.
- No aplicar por debajo de 5 °C.
- Sobre enlucidos de mortero nuevos aplicar después de que el mortero haya fraguado.
- Sobre pinturas antiguas plásticas o enlucidos de resinas sintéticas eliminar bien los restos mediante lijado o limpieza con agua a presión.
- Sobre los muros de piedra caliza, arenisca y ladrillo caravista imprimir con nuestra Imprimación al Silicato. Eliminar por completo cualquier eflorescencia mediante lijado o cepillado.

SEGURIDAD E HIGIENE

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 15 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04