

S01 Revestimiento

Orde-Pav

NATURALEZA

Revestimiento monocomponente acuoso formulado en base a copolímeros acrílicos de partícula fina.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate
Densidad:	1,30-1,45 grs/cm ³
Sólidos en peso:	~ 53 – 64%
Rendimiento teórico:	9-10 m ² /litro
Lavabilidad:	Superior a 5.000 dobles pasadas, según UNE 48 284
Repintado:	6 horas mínimo
Diluyente:	Agua
Transitable (peatonal):	24 horas
Endurecimiento total:	5 días a 20 °C
Espesor seco recomendado:	40 micras por capa
Colores:	Gris, rojo, verde y n/carta revestimientos

(*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

CARACTERÍSTICAS

- Se caracteriza por tener buena elasticidad, excelente adherencia y gran resistencia a los álcalis, a la intemperie y al roce.
- Proporciona películas antideslizantes, con buena dureza y gran resistencia al agua, impermeabilizando el soporte, siendo a la vez permeable al vapor de agua.

S01 Revestimiento

Orde-Pav

CAMPOS DE APLICACIÓN

Por sus propiedades este revestimiento es idóneo para el pintado de pistas de tenis, frontones (suelos y paredes), padel, squash y otras pistas deportivas. Así como parques infantiles , zonas de juego y carriles bici, tanto en interior como en exterior.

MODO DE EMPLEO

- La superficie a pintar debe estar exenta de polvo, grasa, pinturas viejas y totalmente seca. Los desconchados y coqueas deberán repararse con el material adecuado, así como las grietas.
- Aplicar Sellador Orde-Cril diluido con 3 partes de agua para regularizar la absorción y crear un puente de union entre el soporte y la pintura.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o pistola.
- La primera mano se aplicará diluyendo un 15-20% con agua; para la segunda mano la dilución será un 5-10%. Dependiendo de la porosidad del soporte.
- En el caso de soportes con acabado muy fino será necesario un tratamiento mecánico previo (diamantarlo) para conseguir una porosidad adecuada.
- No aplicar por debajo de 8 °C.

SEGURIDAD E HIGIENE

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 4 litros y 15 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04